

REVESTIMIENTO DECO-LITE HYDRO



Revestimiento liso a base de resina de Hydro-Pliolite[®] para la decoración y protección de toda clase de superficies de albañilería en general, combina una alta repelencia a la humedad y una excelente permeabilidad al vapor de agua, lo cual le otorga una durabilidad extremadamente larga.

Pintura con conservante de película que proporciona una excelente protección contra un amplio espectro de hongos y de algas.

- ✓ Es hidrófuga ISO 1062-3 W₃ (Baja)
- ✓ Es permeable ISO 7783-2 V₁ (Alta)



MAYOR DURABILIDAD DE LA FACHADA:

- * La suciedad de la fachada es reducida.
- * Tonos de color más duraderos.
- * Reducción de las eflorescencias en la fachada.
- * Reducción del efecto baba de caracol.

Propiedades

Revestimiento liso de acabado mate para interior y exterior sobre superficies de hormigón, ladrillo, yeso, fibrocemento, morteros, revoques, etc., donde se requieran las máximas prestaciones de durabilidad. Es lo suficientemente impermeable como para resistir la penetración del agua de lluvia y por su naturaleza microporosa y excelente adherencia permitir salir la humedad atrapada en el soporte, sin sufrir ampollamiento.

FACHADAS EN 1062-1

	Objetivo	
EN 1062-3 (W)	W ₃ Baja	≤ 0,1 kg/(m ² .h ^{0,5})
EN ISO 7783-2 (V)	V ₁ Alta	>150 g/(m ² .d) sd < 0,14 m
Valores ideales		
		sd < 0,14 m W ≤ 0.1 kg/(m ² .h ^{0,5})

