



INFORMATION TECHNIQUE

ABSTRACTO PEINTURE DÉCORATIVE

DESCRIPTION :

ABSTRACTO est une peinture décorative intérieure mate avec de fines particules délicatement perlées, facile à appliquer en 2 couches.

Avec sa large gamme de couleurs, ABSTRACTO s'adapte vraiment à tous les types d'intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

pH	8.0 – 10.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	Première couche BASE DECORATIVA: 8 m ² /l. Les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc. doivent être prises en compte. Terminaison ABSTRACTO: 1,2 Kg/10 m ²	
Solvant	Eau.	
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/k): 100 g/l (2010). Contient max. COV: 30 g/l

APPLICATION :

Revêtement décoratif pour obtenir des effets.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Brosse, rouleau et d'une spatule.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

1. Préparation du support

Peut être utilisé sur tout type de support, des surfaces peintes, plâtre, murs en plaques de plâtre, murs de plâtre ou du ciment, etc.

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, de rouille, de graisse, etc. et bien préparée avec nos produits DECOLOR: «IMPRESSION MICROPOREUSE, IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU, DECOKRIL PENETRANT OU DECOKRIL ».

Sur les surfaces avec une mauvaise adhérence (murs en poudre, surfaces avec de petits pores, etc.) est convenant appliquer DECOKRIL PENETRANT, pour augmenter l'adhérence.

Il est généralement recommandé:



INFORMATION TECHNIQUE

ABSTRACTO PEINTURE DÉCORATIVE

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il est déconseillé d'appliquer en haute température.
-) Bien mélanger le produit avant utilisation.

2. Application

Parfaitement homogénéiser le produit avant son utilisation.

Appliquer la première couche teintée BASE DECORATIVA, sur les murs correctement préparés, avec un rouleau de peinture de cheveux courts à $\pm 8 \text{ m}^2/\text{l}$.

3. La finition

Lorsque la première couche est sèche (12 heures), appliquer avec un pinceau plat ABSTRACTO avec une rendement de $\pm 120 \text{ g/m}^2$ avec des mouvements de croisement réguliers et un toucher régulier.

Lorsque la finition commence à sécher (5 à 10 min), lissez la finition ABSTRACTO avec une spatule en plastique souple pour mettre en valeur la finition unique du produit.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 1 L.

STOCKAGE :

12-24 mois en emballage d'origine, sous couverte et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protégés contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>