



## INFORMATION TECHNIQUE

### DECO-CLEANING PLUS



#### DESCRIPTION

Nettoyant détergent dégraissant très concentré, très efficace pour éliminer tous les types de poussière et la graisse dans le secteur industriel et maritime.

Caractéristiques:

- Haut pouvoir de dégraissage.
- Les résidus s'éliminent facilement avec de l'eau.
- Indiqué pour les secteurs maritimes et industriels (huile, carburant, gaz, raffineries, usines, etc.)

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Liquide jaunâtre.	
Poids spécifique	0.95 – 1.05 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 10 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Solvant	Eau	

#### APPLICATION

Indiqué pour le nettoyage et de dégraissage des surfaces avec de la graisse et saleté. Indiqué aussi pour le nettoyage des blocs moteurs, les réservoirs de carburant, et les réservoirs d'huile, des navires et autres surfaces métalliques qui doivent être dégraissées.

#### MODE D'EMPLOI

Méthodes d'applications : pinceau ou équipement de pulvérisation à basse pression.

Bien homogénéiser le produit avant son utilisation.

Produit prêt à l'emploi ou dilué avec 40 - 50% d'eau, selon le niveau de saleté ou de graisse à éliminer. Nous recommandons de faire un test sur une petite surface avant de commencer le nettoyage.

Appliquer et attendre environ 15 - 20 minutes puis nettoyer toute la surface avec de l'eau.

L'application avec un pinceau augmente l'effet de nettoyage.

Tout résidu du processus de nettoyage va rendre difficile l'adhérence de couche de revêtement postérieur, pour cette raison il est donc nécessaire de l'éliminer complètement avant de peindre

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### DECO-CLEANING PLUS



#### PRESENTATION

Récipients en plastique de : 1 L ; 5 L ; 20 L

#### STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protéger contre les intempéries.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

---

#### **Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>