

## INFORMATION TECHNIQUE






### DECO-QUARTZ



#### DESCRIPTION

DECO-QUARTZ est un enduit monocouche pour réaliser des mosaïques extérieures, pour l'imperméabilisation et la décoration de façades, formulé à partir de résines acryliques et du quartz coloré au polyuréthane.

Caractéristiques :

-  Excellente durée de vie en extérieur.
-  Hydrofuge et imperméable à l'eau de pluie.
-  Bonne résistance mécanique.
-  Résistant à l'alcalinité et aux agents atmosphériques.
-  Pigments stables et résistants à la lumière.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Acrylique.	
Couleur	Nuancier DECO-QUARTZ. Minimum de commande 300 kg. par couleur.	
Solides en poids	88 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	76 %	UNE 48090
Poids spécifique	2.00 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.5 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	3 – 5 kg/m <sup>2</sup> . Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Granulométrie	0,7 – 1,3 mm	
Séchage	2 – 4 heures.	UNE 48301
Repeindre	6 – 8 heures.	
Solvant	Eau.	
Perméabilité à la vapeur d'eau	V <sub>2</sub> (Moyenne)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	W <sub>2</sub> (Moyenne)	UNE-EN 1062-3
Classification	EN 1062-1 G <sub>3</sub> E <sub>5</sub> S <sub>3</sub> V <sub>2</sub> W <sub>2</sub> A <sub>1</sub> C <sub>0</sub>	UNE-EN 1062-1

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV: 5 g/l

#### APPLICATION

DECO-QUARTZ est un enduit monocouche pour les mosaïques extérieures pour l'imperméabilisation et la décoration de façades.

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>





## INFORMATION TECHNIQUE

### DECO-QUARTZ



#### STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

---

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>