



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS

#### DESCRIPTION :

Mélange complexe de solvants spécialement formulé pour des résultats optimaux en termes de brossage, pulvérisation au pistolet, séchage, calibrage, etc. de la peinture.

#### FICHE TECHNIQUE :

Aspect	Liquide transparent.	
Poids spécifique	0.80 – 0.90 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Composition	Mélange d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.	

#### APPLICATION :

Diluant de la peinture de type : ALBOR, ALBORLAC, ALBOR-MATE, PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ, etc.

#### MODE D'EMPLOI :

Dans chaque cas, vous devez consulter la fiche technique du produit à diluer.

#### PRESENTATION :

Récipients métalliques: 1 Litres; 5 Litres; 20 Litres

#### STOCKAGE :

24 mois dans son emballage d'origine sous abri, et à températures entre 5 °C y 35 °C et protéger contre les intempéries.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

---

#### **Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne  
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>