



INFORMATIONS TECHNIQUES

SOLVANT UNIVERSEL

DESCRIPTION :

Mélange complexe de solvants spécialement formulé pour des résultats optimaux en termes de brossage, pulvérisation au pistolet, séchage, calibrage, etc. de la peinture.

FICHE TECHNIQUE :

Aspect	Liquide transparent.	
Poids spécifique	0.80 – 0.90 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Composition	Mélange d'hydrocarbures aromatiques, de cétones et d'alcools.	

APPLICATION :

Diluant pour peinture de type : IMPRESSION ANTIROUILLE, IMPRESSION POLYVALENTE, ALBOR, etc.

MODE D'EMPLOI :

Dans chaque cas, vous devez consulter la fiche technique du produit à diluer.

PRESENTATION :

Récipients métalliques : 5 Litres; 20 Litres

STOCKAGE :

24 mois dans son emballage d'origine sous abri, et à températures entre 5 °C y 35 °C et protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>