



INFORMATION TECHNIQUE

IBIZA DÉCORATIVE COSTA

DESCRIPTION :

Peinture métallisée à base d'eau très performance et à la teneur élevée en pigments métalliques qui permet une application simple pour obtenir d'innombrables effet innovateur avec des finitions de haute qualité.

Caractéristiques:

-) Séchage rapide.
-) Excellent pouvoir couvrant et brossabilité.
-) Très lavable, grande dureté, résistance aux rayures et aux chocs.
-) Résistant au blocking.
-) Extérieur et intérieur.
-) Excellente durabilité à l'extérieur.
-) Aucune odeur.
-) Respectueux avec l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résines acryliques.	
Couleur	Or, Argent, Blanc.	
Poids spécifique	1.00 – 1.10 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	12 – 16 m ² /l. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	2 heures.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/k): 100 g/l (2010). Contient max. COV: 5 g/l

APPLICATION :

Peinture à l'eau métallisée avec une performance maximale et une teneur élevée en pigments métalliques. Produit avec une lavabilité, une dureté et une adhérence maximales. Idéal pour les cuisines et les salles de bain, les zones de passage, les extérieurs, toutes les surfaces métalliques, le bois, etc.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Brosse, rouleau, pistolet, lame, éponge, spatule.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

IBIZA DÉCORATIVE COSTA

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et imprimée adéquatement.

1. Préparation du support

- Fer, acier: Imprimée avec l'IMPRESSION AQUA POLYVALENT.
- Enduit, ciment: Imprimée avec DECOKRIL PENETRANT.
- Bois: Imprimée avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU.

2. Application

Parfaitement homogénéiser le produit avant son utilisation.

-) Avec pistolet airless: diluer avec un maximum de 10% d'eau et appliquer avec une buse fine.
-) Avec le rouleau émailleur: Appliquez 2 couches en croix pour dissimuler les courses du rouleau.
-) Avec palette ou spalter: appliquer avec des tours de poignet.
-) Avec une éponge ou une spatule: Appliquez directement avec une éponge ou une spatule sur tout type de surface lisse, rugueuse ou texturée.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Déconseillé son application en plein soleil ou la température du support élevé.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de : 1 L.

STOCKAGE :

12-24 mois en emballage d'origine, sous couverte et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protégés contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>