



INFORMATION TECHNIQUE

PAILLETES PEINTURE DÉCORATIVE

DESCRIPTION :

PAILLETES est un revêtement décoratif et durable, obtenu en soufflant les copaux sur une base de peinture à séchage retardé. Une fois secs, les copaux sont recouverts d'un vernis transparent. Le mélange de tailles, formes et couleurs différentes peut créer une multitude d'effets.

Les PAILLETES sont des produits de décoration pour recouvrir les murs et / ou les sols.

PAILLETES est facile à appliquer, très résistant et s'adapte parfaitement à un design et à un environnement moderne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Rendement théorique	PAILLETES : 180 gr./m2. Les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc. doivent être prises en compte.
---------------------	---

APPLICATION :

Les PAILLETES sont des produits de décoration pour recouvrir les murs et / ou les sols.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : Système de projection paillettes ou soupoudrer manuellement.

1. Préparation du support

Peut être utilisé sur tout type de support, des surfaces peintes, plâtre, murs en plaques de plâtre, murs de plâtre ou du ciment, etc.

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, de rouille, de graisse, etc. et bien préparée avec nos produits DECOLOR : « IMPRESSION MICROPOREUSE, IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU, DECOKRIL PENETRANT OU DECOKRIL ».

Sur les surfaces avec une mauvaise adhérence (murs en poudre, surfaces avec de petits pores, etc.), il est conseillé d'appliquer DECOKRIL PENETRANT, pour augmenter l'adhérence.

Sur les planchers, appliquez précédemment DECO-ÉPOXY 3D.

Il est généralement recommandé :

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il est déconseillé d'appliquer en haute température.
-) Bien mélanger le produit avant utilisation.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PAILLETES PEINTURE DÉCORATIVE

2. Application

Murs :

Appliquer la première couche SATINÉE ESPÉCIAL ou POLIMUL 202, sur les murs correctement préparés, avec un rouleau de peinture de poils moyens (12 mm) à ± 8 m²/l.

Appliquez PAILLETES avec un pistofloc sur la surface encore humide.

Sols :

Appliquez la première couche DECO-ÉPOXY 3D.

Appliquer PAILLETES sur une surface encore humide, jusqu'à saturation.

3. La finition

Murs :

Lorsque la première couche est sèche (12 heures), appliquer avec un rouleau à vernis VERNIS AQUA INTERIEUR à $\pm 10-12$ m²/l.

Sols :

Sur les sols, utilisez les finitions DECO-ÉPOXY 3D.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de : 2 Kg.

STOCKAGE :

12-24 mois en emballage d'origine, sous couverte et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protégés contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>