



INFORMATION TECHNIQUE

REFLEJO DE ARENA PEINTURE DÉCORATIVE

DESCRIPTION :

REFLEJO DE ARENA est une peinture décorative d'intérieur appliquée sur une première couche teinte.

REFLEJO DE ARENA est un mélange sophistiqué de sable naturel de rivière et de sable nacré, un décor de granit fin à la fois mat et satiné qui dépend de l'angle de réflexion de la lumière.

REFLEJO DE ARENA est facile à appliquer, très résistant et s'adapte parfaitement à un design et à un environnement moderne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

pH	8.0 – 10.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	Première couche BASE DECORATIVA: 8 m ² /l. Les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc. doivent être prises en compte. Terminaison REFLEJO DE ARENA: 1,2 Kg/10 m ²	
Solvant	Eau.	
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/k): 100 g/l (2010). Contient max. COV: 30 g/l

APPLICATION :

Revêtement décoratif pour obtenir des effets.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Brosse, rouleau et d'une spatule.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

1. Préparation du support

Peut être utilisé sur tout type de support, des surfaces peintes, plâtre, murs en plaques de plâtre, murs de plâtre ou du ciment, etc.

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, de rouille, de graisse, etc. et bien préparée avec nos produits DECOLOR: «IMPRESSION MICROPOREUSE, IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU, DECOKRIL PENETRANT OU DECOKRIL ».

Sur les surfaces avec une mauvaise adhérence (murs en poudre, surfaces avec de petits pores, etc.) est convenant appliquer DECOKRIL PENETRANT, pour augmenter l'adhérence.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

REFLEJO DE ARENA PEINTURE DÉCORATIVE

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il est déconseillé d'appliquer en haute température.
-) Bien mélanger le produit avant utilisation.

2. Application

Parfaitement homogénéiser le produit avant son utilisation.

Appliquer la première couche teintée BASE DECORATIVA, sur les murs correctement préparés, avec un rouleau de peinture pour cheveux courts à $\pm 8 \text{ m}^2/\text{l}$.

3. La finition

Lorsque la première couche est sèche (12 heures), appliquez avec un pinceau plat la finition REFLEJO DE ARENA avec des mouvements de croisement réguliers et une action régulière par tranches de 1 m^2 .

Une fois sec, retirez la couche REFLEJO DE ARENA avec une éponge légèrement humide.

Il est recommandé de compléter l'application complète d'un mur.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 1 L.

STOCKAGE :

12-24 mois en emballage d'origine, sous couverte et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protégés contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.