

INFORMATION TECHNIQUE










WALL-FIX AQUA



DESCRIPTION

WALL-FIX AQUA est une peinture primaire ou de finition, isolante de tâches, sans odeur et de séchage rapide, qui lui donne un temps minimum entre son application et l'utilisation des zones peintes comme des bars, bureaux, cuisines, salles de bains, hôtels, bâtiments publics, etc. Bloque et isole les tâches dès la première couche et la deuxième couvre complètement.

Caractéristiques:

-  Excellente adhérence.
-  Excellent nivellement et brossage.
-  Résistance chimique.
-  Haut pouvoir couvrant des tâches de nicotine, tanins, graisses, huile, fumée, etc.
-  Sans Odeur.
-  Ne jaunit pas.
-  Entièrement lavable après 15 jours depuis son application.
-  Ecologique.
-  Sans solvants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Résines Spéciales.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	61 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	46 %	UNE 48090
Viscosité	114 – 120 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.30 – 1.40 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	7.5 – 9.5 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	6 – 8 m ² /l pour une couverture totale. Tenir compte des pertes d'applications, comme des irrégularités des surfaces, etc.	
Épaisseur	125 – 165 microns humides; 58 – 76 microns secs pour une couverture totale.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 6 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

WALL-FIX AQUA



APPLICATION

Peinture isolante des taches nicotine, graisse, fumée, suie, les taches d'eau sèches, tanin, marqueurs, etc. sur les surfaces de maçonnerie en général, placo plâtre, bois, etc. Idéal pour les murs et plafonds de bars, bureaux, hôtels, cuisines, salles de bains, etc.

MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

Sur des supports non consolidés, Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT.

Appliquer une première couche de WALL- FIX AQUA dilué à 5% d'eau. Appliquer la deuxième couche de WALL- FIX AQUA sans dilution.

Si vous voulez couleur vous pouvez utiliser COLORANT D'EAU DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, maximum de 5%.

S'il y a une formation de moisissures ou d'algues, nettoyer préalablement avec un additif FONGICIDE - ALGICIDE. Il est recommandé dans les zones soumises à formation de moisissures ou d'algues, Renforcer le avec additif supplémentaire FONGICIDE – ALGICIDE.

Ne pas appliquer sur des surfaces avec une humidité permanente.

En général, il est recommandé:

- ✚ Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- ✚ N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
- ✚ Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- ✚ En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISURE.
- ✚ En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec de l'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRÉSENTATION

Récipients en plastique de : 750 ml ; 4 L; 15 L

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

WALL-FIX AQUA



STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et à température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>