



## INFORMACIÓN TÉCNICA









### ANTIGRAFFITI AQUA



#### DESCRIPCIÓN

Producto anti-adherente, especialmente desarrollado para la fácil eliminación de grafitis y por su naturaleza antiadherente evita que se adhiera la suciedad y el polvo.

Características:

-  Evita la penetración de productos acuosos.
-  Evita la penetración de aceites, grasas y tintas que manchen la superficie tratada.
-  Sencilla limpieza de los grafitis.
-  Antiadherente.
-  Excelente nivelación y brochabilidad.
-  Respetuoso con el medio ambiente.
-  Exento de disolventes.
-  Sin olor.

#### DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido lechoso	
Peso específico	0.90 – 1.00 Kg./l. (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8 – 10 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Secado	5 minutos	UNE 48301
Repintado	20 minutos	
Disolvente	Agua	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 0 g/l

#### APLICACIÓN

Se aplica como tratamiento de superficies en paredes, muros, etc. de ladrillos, piedras naturales, hormigón, azulejos, etc. facilitando la eliminación de grafitis, pegatinas y carteles.

También se puede aplicar para facilitar el mantenimiento de piedras naturales y suelos cerámicos. Por su función hidro-repelente, se puede utilizar para proteger soportes minerales expuestos a la lluvia, marcos de ventanas, losas de piedra, etc.

#### MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Limpieza de utensilios: Agua.

-  Preparación del sustrato.

#### Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)





<http://www.decolor.com>

## INFORMACIÓN TÉCNICA




### ANTIGRAFFITI AQUA



Las superficies a tratar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. y ser absorbentes. En superficies no absorbentes realizar una prueba previamente.

-  Preparación del producto.  
Homogeneizar el producto y posteriormente realizar una dilución 1:1 con agua. Agregar el agua sobre el producto para la dilución y no al revés.
-  Aplicación y secado.  
Aplicar dos capas del producto con un tiempo de secado de 20 minutos entre capas.  
La superficie está protegida transcurridos 60 minutos de la aplicación de la segunda capa.
-  Aplicación y secado.  
Para la eliminación de grafitis, manchas, etc. aplicar un chorro de agua a presión. Una vez eliminadas las manchas, esperar al secado de la superficie y volver aplicar ANTI-GRAFFITI AQUA como hemos explicado anteriormente.
-  Durabilidad al exterior.  
Este recubrimiento es un recubrimiento de sacrificio, es decir, no es permanente. La intención primaria de tal revestimiento es proteger las superficies de las manchas como son los grafitis. La durabilidad del recubrimiento se ve afectada por influencias ambientales como son la lluvia, la humedad, la radiación solar, etc., por lo tanto, la durabilidad varía y no se puede especificar.

En general se recomienda:

-  Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-  No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-  Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

### PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 750 ml; 4 L

### ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

#### Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>