



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS

---

#### DESCRIPCIÓN:

Mezcla compleja de disolventes especialmente formulados para obtener óptimos resultados en cuanto a brochabilidad, pulverización a pistola, secado, nivelación, etc. de pinturas.

#### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto	Líquido transparente.	
Peso específico	0.80 – 0.90 Kg./l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Composición	Mezcla de hidrocarburos alifáticos y aromáticos.	

#### APLICACIÓN:

Diluyente de pinturas tipo: ALBOR, ALBORLAC, ALBOR-MATE, PINTURA ANTIHUMEDAD, etc.

#### MODO DE EMPLEO:

En cada caso debe consultarse la ficha técnica del producto a diluir.

#### PRESENTACIÓN:

Envases metálicos de: 1 Litro; 5 Litros; 20 Litros

#### ALMACENAMIENTO:

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

---

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España  
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>