



INFORMACIÓN TÉCNICA

DISOLVENTE EPOXI

DESCRIPCIÓN:

Mezcla compleja de disolventes especialmente formulados para obtener óptimos resultados en cuanto a brochabilidad, pulverización a pistola, secado, nivelación, etc. de pinturas.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto	Líquido transparente.	
Peso específico	0.80 – 0.90 Kg./l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Composición	Mezcla de hidrocarburos aromáticos, cetonas y alcoholes.	

APLICACIÓN:

Diluyente de pinturas tipo: IMPRIMACIÓN EPOXI, ESMALTE EPOXI, etc.

MODO DE EMPLEO:

En cada caso debe consultarse la ficha técnica del producto a diluir.

PRESENTACIÓN:

Envases metálicos de: 5 Litros; 20 Litros

ALMACENAMIENTO:

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>