



PINTURAS  
**DECOLOR**<sup>®</sup>

CATALOGUE ARCHITECTURE - 2021



# DECOLOR ARCHITECTURE

## GAMME DE PRODUITS

### \* Revêtements

- Peinture Mate - Exclusive
- Peinture Mate – Haut de Gamme
- Peinture Mate - Medium
- Peinture Mate - Industriel
- Peinture Satinée

### \* Impressions

- Base Solvant
- Base Eau

### \* Enduits




# REVÊTEMENTS D'ARCHITECTURE

## Peinture Mate - Exclusive

Produit	Résine	Opacité	Résistance à l'abrasion humide ISO 11998	Brillance (GU) ISO 2813	COV (g/l)	Émissions dans l'air intérieur	Fongicide Algicide
ALBOR ACRYLIQUE AQUA	Acrylique	★★★★★	CLASSE 1	85°<10	35,0		
SUPREM ENVIRONNEMENT SAIN	Acrylique	★★★★★	CLASSE 1	85°<5	1,0		
CERO-BACT	Acrylique	★★★★★	CLASSE 1	85°<10	1,0		★

# REVÊTEMENT D'ARCHITECTURE

## Pintura Mate - Alta Gama

Produit	Résine	Opacité	Résistance à l'abrasion humide ISO 11998	Brillance (GU) ISO 2813	COV (g/l)	Émissions dans l'air intérieur	Fongicide Algicide
MATE D-600	Acrylique	★★★★★	CLASSE 1	85°<5	3,0		★
MATE MONT BLANC	Acrylique	★★★★☆	CLASSE 1	85°<10	2,5		
DELUXE	Vinyle Veova	★★★★☆	CLASSE 2	85°<10	1,1		




# REVÊTEMENT D'ARCHITECTURE

## Pintura Mate - Medium

Produit	Résine	Opacité	Résistance à l'abrasion humide ISO 11998	Brillance (GU) ISO 2813	COV (g/l)	Émissions dans l'air intérieur	Fongicide Algicide
MATE ESPECIAL PLUS	Vinyle Veova	★★★★☆	CLASSE 1	85°<5	2,0		
MATE SUPER - DECO	Vinyle Veova	★★★★☆	CLASSE 1	85°<10	2,0		
ORION	Styrène Acrylique	★★★★☆	CLASSE 2	85°<10	17,0		
NIGER	Acrylique	★★★★☆	CLASSE 2	85°<10	0,0		
MATE EXTRA	Styrène Acrylique	★★★★☆	CLASSE 2	85°<10	17,0		
MATE D-500	Styrène Acrylique	★★★★☆	CLASSE 2	85°<10	17,0		
MATE 6	Styrène Acrylique	★★★☆☆	CLASSE 2	85°<10	10,0		

# REVÊTEMENT D'ARCHITECTURE

## Pintura Mate - Industrial

Produit	Résine	Opacité	Résistance à l'abrasion humide ISO 11998	Brillance (GU) ISO 2813	COV (g/l)	Émissions dans l'air intérieur	Fongicide Algicide
MATE STELLA	Styrène Acrylique	★★★★☆	CLASSE 2	85°<5	3,0		
MATE SUPER COUVRANT	Styrène Acrylique	★★★★☆	CLASSE 2	85°<10	8,0		
MATE D-300	Styrène Acrylique	★★★★☆	CLASSE 2	85°<10	15,0		★
MATE INDUSTRIEL	Styrène Acrylique	★★★★☆	CLASSE 2	85°<10	15,0		★
MATE DÉCORATION	Styrène Acrylique	★★★☆☆	CLASSE 4	85°<10	10,0		
MATE BILBAO	Styrène Acrylique	★★☆☆☆	CLASSE 4	85°<10	20,0		
MATE CARIBE	Styrène Acrylique	★★☆☆☆	CLASSE 4	85°<10	17,5		

# REVÊTEMENT D'ARCHITECTURE

## Pintura Satinada

Produit	Résine	Opacité	Résistance à l'abrasion humide ISO 11998	Brillance (GU) ISO 2813	COV (g/l)	Émissions dans l'air intérieur	Fongicide Algicide
SATINÉ SPÉCIAL	Vinil Veova	★★★★★	CLASSE 1	60° 25-30	15,0		
SATINÉ MONTRÉAL	Vinil Veova	★★★★★	CLASSE 1	60° 5-10	15,0		
VELOURS SEDA	Vinil Veova	★★★★★	CLASSE 1	60° 2,5-3,5	2,0		
SATINÉ MÉDITERRANÉÉ	Estireno Acrílico	★★★★☆	CLASSE 1	60° >20	2,5		
SATINÉ CARIBE	Vinil Veova	★★★★☆	CLASSE 2	60° 5-15	2,5		

# REVÊTEMENT D'ARCHITECTURE

## Imprimaciones al Disolvente

Produit	Couleur	Applications
<b>ANTI-HUMIDITÉ</b>	Blanc	Imperméabilisant contre l'humidité et les efflorescences, agissant comme une barrière qui empêche le passage de l'humidité à la suite de fuites, filtrations, pluie, etc.
<b>IMPRESSION MICROPOREUSE</b>	Blanc	Impression d'étanchéité de haute qualité pour la préparation de surfaces en bois et plâtre.
<b>DECOFIX</b>	Transparent	Impression acrylique de fines particules, avec un bon pouvoir de fixation et de pénétration sur les supports poreux, tels que le plâtre, la brique, le béton, etc. Empêche l'érosion en prolongeant la durée de vie du support.




# REVÊTEMENT D'ARCHITECTURE

## Impressions à base d'eau

Produit	Couleur	Applications
<b>ANTI-HUMIDITÉ AQUA</b>	Blanc	Imperméabilisant contre l'humidité et les efflorescences, agissant comme une barrière qui empêche le passage de l'humidité à la suite de fuites, filtrations, pluie, etc.
<b>DECOKRIL RAPID</b>	Blanc	Impression pigmentée à l'eau pour tous types de supports de maçonnerie. Convient même sur béton et mortiers encore frais.
<b>DECOKRIL FLEX</b>	Transparent	
<b>DECOKRIL</b>	Transparent	Impression concentrée à base d'eau, avec un bon pouvoir de fixation et de pénétration sur les supports détériorés ou pour améliorer l'adhérence et une absorption uniforme.
<b>DECOKRIL PÉNÉTRANT</b>	Transparent	Impression acrylique de fines particules à base d'eau, avec un bon pouvoir de fixation et de pénétration sur les supports poreux, tels que le plâtre ou le béton..
<b>DECOKRIL PIGMENTÉ</b>	Blanc	Impression pigmentée à base d'eau, à partir de nanoparticules, pour tous types de substrats de maçonnerie.
<b>ALKIL POLIMUL 202</b>	Transparent	Impression concentrée à l'eau, avec un bon pouvoir de fixation et de pénétration dans les substrats détériorés ou pour améliorer l'adhérence et l'absorption uniforme.
<b>DECOKRIL ACCROCHAGE</b>	Transparent	Impression de fixation granulaire, mélange de copolymères acryliques et d'agrégats sélectionnés, avec un bon pouvoir fixant, pénétration et résistance aux alcalis. Il facilite un accrochage parfait entre le RUSTIK-COLOR ou le DECO-RUSTIK et certains supports qui présentent une adhérence difficile (plâtres, peintures, etc.) ; en même temps qu'il évite les différentes absorptions du parement.
<b>DECO-UNION</b>	Transparent	DECO-UNION est un primaire d'adhérence pour mortiers et enduits cimentaires à temps ouvert long. Excellente pénétration dans le support, prolongeant le temps ouvert de plus de 24 heures après application. Empêche l'élimination rapide de l'eau du mortier/plâtre permettant une prise correcte, et assurant une bonne adhérence entre couches.
<b>IMPRESSION MICROPOREUSE AQUA</b>	Blanc	Impression microporeuse de haute qualité, à base d'eau, à base de résines spéciales, pour la préparation de surfaces en bois, plâtre et autres substrats poreux.

# REVÊTEMENT D'ARCHITECTURE

## Enduits

Produit	Type	Rendement	Utilisation	Émissions dans l'air intérieur
<b>DECOPLAST STANDARD</b>	Poudre	1,80 Kg/m <sup>2</sup> /mm	Intérieur	
<b>DECOPLAST RÉNOVATION</b>	Poudre	1,80 Kg/m <sup>2</sup> /mm	Intérieur	
<b>DECOPLAST EXTÉRIEUR</b>	Poudre	1,50 Kg/m <sup>2</sup> /mm	Intérieur / Extérieur	
<b>DECOPLAST PRÊT À L'EMPLOI</b>	Pâte	1,80 Kg/m <sup>2</sup> /mm	Intérieur	
<b>DECOPLAST ANTI-FISSURES</b>	Pâte	1,65 Kg/m <sup>2</sup> /mm	Intérieur / Extérieur	



**Pinturas DECOLOR**  
Polígono Industrial El Salvador  
Avenida 3ª, Parcela 4-5  
02630 La Roda (Albacete) Espagne  
Tel.: +34 967 44 17 14  
E-mail: [decolor@decolor.com](mailto:decolor@decolor.com)  
[www.decolor.com](http://www.decolor.com)

**PINTURAS**  
**DECOLOR®**