



PINTURAS DECOLOR®

CATÁLOGO IMPERMEABILIZANTES - 2021



DECOLOR IMPERMEABILIZANTES

RANGO DE PRODUCTOS

- * Recubrimientos Impermeabilizantes**
- * Soluciones para la Impermeabilización**

RECUBRIMIENTOS IMPERMEABILIZANTES

Productos

Imprimación

Imprimación en base acuosa, para facilitar la adherencia de las capas posteriores sobre sustratos como cemento, hormigón, vidrio, azulejo, terrazo vitrificado, etc.

IMPRIMACIÓN SUELOS AQUA

Imprimación en base disolvente, para facilitar la adherencia de las capas posteriores sobre sustratos como cemento, hormigón, terrazo, etc.

IMPRIMACIÓN SUELOS

Acabado

Membrana de poliuretano mono componente elástica transitable para la protección e impermeabilización de terrazas, tejados, suelos, etc.

Alargamiento a la rotura >400 % UNE 53413

Resistencia a la tracción 4.00 MPa (40 Kg./cm²) UNE 53413

MEMBRANA PUR 3G

Revestimiento impermeabilizante elástico para la protección e impermeabilización de terrazas, cubiertas, tejados, etc.

Alargamiento a la rotura 430 % UNE 53413

Resistencia a la tracción 1.50 MPa (15 Kg./cm²) UNE 53413

DECOELAST

Revestimiento impermeabilizante para la protección en general de paramentos horizontales y verticales tales como terrazas, cubiertas, tejados, fachadas, etc.

Alargamiento a la rotura >100 % UNE 53413

Resistencia a la tracción 3.50 MPa (35 Kg./cm²) UNE 53413

IMPERDECO

Revestimiento impermeabilizante reforzado con fibra de vidrio para la protección en general de paramentos horizontales y verticales tales como terrazas, cubiertas, tejados, etc.

Alargamiento a la rotura >100 % UNE 53413

Resistencia a la tracción 3.50 MPa (35 Kg./cm²) UNE 53413

IMPERDECO FIBRA

Revestimiento impermeabilizante para la protección en general de paramentos horizontales tales como terrazas, cubiertas, tejados, etc.

Alargamiento a la rotura 120 % UNE 53413

Resistencia a la tracción 3.40 MPa (34 Kg./cm²) UNE 53413

DECO-STOP

SOLUCIONES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

Productos

Soluciones

DECOKRIL FLEX es una resina acrílica en base acuosa para crear membranas impermeables cementosas altamente flexibles. Además de una protección excepcional, es capaz de salvar pequeñas grietas a través de una variedad de sustratos cementosos.

Formulado para su uso en productos de dos componentes (componente líquido pre-formulado más mezcla de cemento seco), DECOKRIL FLEX puede usarse en estructuras de cemento nuevas y existentes.

Alargamiento a la rotura 450 % UNE 53413

Resistencia a la tracción >1.70 MPa (17 Kg./cm²) UNE 53413

DECOKRIL FLEX

Inyección líquida para humedades por capilaridad.

Producto para inyección en muros y paredes con humedad por remonte capilar. Micro-emulsión para la inyección de muros contra humedad por capilaridad. Forma una barrera horizontal, resistente a la humedad.

CAPILLARITY STOP

Gel en crema a base de silanos, indicado para la formación de barreras químicas contra el ascenso capilar de la humedad.

CAPILLARITYSEAL-600 es una crema concentrada a base de silanos fórmula para la formación de barreras químicas – por inyección en paredes- contra la ascensión capilar de la humedad en las paredes de piedra, ladrillo, piedra arenisca, hormigón.

CAPILLARITYSEAL-600



Pinturas DECOLOR

Polígono Industrial El Salvador

Avenida 3ª, Parcela 4-5

02630 La Roda (Albacete) España

Tel.: +34 967 44 17 14

E-mail: decolor@decolor.com

www.decolor.com

PINTURAS

DECOLOR®